

## 线性阵列扬声器

型号: L-2800



L-2800 小型两分频线阵列系统，具有体积小、重量轻、声场覆盖均匀等特点。灵敏度高，射程远，声压高，干涉小，扩声效率高，吊装方便。适用于社团、剧院、俱乐部、音乐会扩声、大中型报告厅等。

### 技术特点:

- 高 Q 值双功放推动三分频音箱
- 完美耦合，可预测的覆盖范围
- 优越的分析力
- 节省空间，功率强劲
- 用音垂直阵列的设计
- 完整的、专用的悬挂系统
- 安装简单，快速安全的装配
- 适用于中远程距离的应用
- 对于安装和巡回演出有最好的通用性
- 用于剧院、俱乐部和音乐扩声的理想场所
- 宽阔恒定的覆盖角度
- 高磁通大功率驱动单元
- 双平面波号角技术，有效控制高音的垂直角度

### 主要参数特点:

扩音器	高频: 100W 低频: 300W	
输入灵敏度	高频: 102DB (1W/1M) 低频: 101DB (1W/1M)	
阻抗	高频: 8Ω 低频: 16Ω	
组件 LF-MF	低频: 2*8" 防潮单元 (音圈 φ 55mm) 高频: 平面波号角	
频率响应 (1W/1M)	80HZ-20KHZ±3DB	
辐射角度	水平: 120 度 垂直: 由线阵决定	
最大声压级	平直阵列	最大曲率阵列
	一个模块 121dB	121dB
	二个模块 127dB	126dB
	三个模块 131dB	129Db
	四个模块 134dB	131dB
箱体尺寸	740 *262*356mm	
重量	35kg	