

型号: JK6



技术参数:

扩音器	120W
输入灵敏度	98DB (1W/1M)
阻抗	8Ω
组件 LF-MF HF	6" 低音 1" 振膜铝磁高频驱动器
频率响应 (1W/1M)	70HZ-18KHZ±3DB
辐射角度	60°×60°
最大声压级	121DB
箱体尺寸	205*400*230mm(W*H*D)
重量	6.7kg

型号: JK8



技术参数:

扩音器	200W
输入灵敏度	98DB (1W/1M)
阻抗	8Ω
组件 LF-MF HF	8" 低音 1.4" 振膜铝磁高频驱动器
频率响应 (1W/1M)	69HZ-18KHZ ±3DB
辐射角度	90 °×50 °
最大声压级	122DB
箱体尺寸	250*480*260mm(W*H*D)
重量	8.6kg

型号: JK10



技术参数:

扩音器	250W
输入灵敏度	98DB (1W/1M)
阻抗	8Ω
组件 LF-MF HF	12" 低音 1.75" 振膜铝磁高频驱动器
频率响应 (1W/1M)	65HZ-18KHZ ±3DB
辐射角度	90 °×50 °
最大声压级	124DB
箱体尺寸	300*530*310mm(W*H*D)
重量	14.7kg